



# CARPORTS & ABRIS

Vous n'avez pas de garage pour abriter votre voiture,  
votre caravane ou votre camping-car  
et vous souhaitez les protéger des intempéries ?

**Le carport sera votre meilleur allié!**

A la fois simples, robustes et esthétiques,  
les carports s'intégreront parfaitement dans votre  
environnement.



## **ESTHETIQUE**

Personnalisez votre abri selon vos envies : avec des coloris standard tels que ivoire, vert sapin et gris anthracite ou d'autres coloris de la palette RAL sur demande !

## **ROBUSTE**

Composé de tubes ronds diamètre 90mm, en acier galvanisé plastifié et d'un toit en polycarbonate de 10mm d'épaisseur, votre carport vous facilitera la vie par tous les temps! Ces matériaux résistent aux intempéries et sont très simples d'entretien : un simple lavage à l'eau suffit !

## **SIMPLE**

Pour l'installation, rien de compliquer! Vous choisirez d'installer votre abri en scellement direct ou sur platines en fonction de votre aménagement extérieur. Votre abri est livré démonté avec une notice explicative en français.

## NOS PRODUITS



Nous vous proposons une large gamme de carports et abris : simple, double, mural, abri de terrasse, appenti, etc. Les dimensions standard sont : longueur 5,35m, hauteur 2,50m.

Vous avez autre projet ou besoin de dimensions atypiques? Notre bureau d'études étudiera avec vous une solution adaptée.

## LA FABRICATION



  
**France-Abris.com**

Nos produits sont fabriqués à partir de tubes galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur. Notre chaîne de production automatisée nous permet de vous proposer des délais courts et des produits de qualité.

Une plastification en polyester est appliquée grâce à un outil industriel performant.



# CARPORT SIMPLE

REF : CARPORT5PH25P

## SPECIFICATIONS

4 poteaux Ø 90 mm, hauteur 2,50 m hors sol,  
2 longerons Ø 90 mm, longueur 5,45m,  
2 traverses Ø 90 mm, longueur 3,00m, 6 arceaux 60x20mm en  
acier galvanisé plastifié.

Pièces de jonctions en aluminium plastifiées,  
Toit constitué de 5 plaques de polycarbonate alvéolaire épaisseur  
10mm, traité anti-UV sur les 2 faces, avec couvre-joints et  
bordures

**Pose sur platines**

**Dimensions minimum des plots de scellements :**  
**500x500x500mm**



Exemple de fixation sur platine  
Exemple de fixation sur platines

## POTEAUX, LONGERONS, TRAVERSES

Poteaux ronds en tôle acier, galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur  
d'un poids de zinc minimum de 275 g/m<sup>2</sup>.

Couche d'adhérence et plastification polyester d'une épaisseur de  
90 microns

Munis d'inserts sertis en usine permettant le serrage des éléments



## DIMENSIONS

**Dimensions utiles :**

**L. 5,45m x l. 2,70m x H. 2,50m**

Dimensions hors tout :

**L. 5,45m x l. 3,00m x H. 2,50/2,80m**

