


# Peindre son abri de jardin PVC

Conditions idéales :



Crédit photo Grosfillex

Première étape, le choix de la peinture à usage extérieur !

Nous vous conseillons une **peinture acrylique spéciale PVC**, qui est inodore, a un temps de séchage plus rapide et est plus écologique que la peinture glycéro, avec un résultat plus uniforme. Finition brillante, mate ou satinée, à vous de voir !

Choisissez une **couleur vive** pour une ambiance dynamique ou une **couleur neutre** pour un jardin zen et naturel !

## Équipement nécessaire :



Lunettes de protection



Scotch



Rouleau



Habits de travaux



Papier abrasif à grains fins



Pinceau à rechargir



Bâche



Paille de fer



Gants de protection

## Préparation :

Équipez-vous de vêtements qui ne craignent pas, de gants, et de lunettes de protection en cas de projection.

Protégez le sol avec une bâche, et couvrez les meubles ou objets aux alentours.

Placez du scotch sur tous les endroits que vous ne souhaitez pas peindre (poignées, gons...).

# Peindre son abri de jardin PVC

## ETAPES :

### 1 *Nettoyez la surface à peindre :*

**Abri brut :** dépoussiérez l'abri avec un chiffon doux puis dégraissez-le en passant un chiffon imbibé d'alcool à brûler ou d'acétone.

Assurez-vous que la surface soit bien lisse. Sinon, utilisez un papier abrasif à grains fins pour poncer les surfaces avec de petits mouvements circulaires, sans trop insister.

**Abri déjà peint :** passez la surface sous l'eau savonneuse et rincez-la et séchez-la.

Dégraissez l'abri en passant un chiffon imbibé d'alcool à brûler ou d'acétone. Ôtez les écailles de peinture et poncez légèrement la surface avec du papier abrasif à grains fins, sans pour autant creuser la surface.

Assurez-vous que les surfaces à peindre soient bien propres et sèches.

### 2 *Appliquez une sous-couche spéciale PVC :*

Munissez-vous du rouleau pour appliquer la sous-couche ou la primaire d'adhérence sur la surface de l'abri.

Trempez le rouleau dans le bac sans le submerger pour obtenir la bonne dose de peinture. Il est conseillé d'essorer le rouleau en le passant sur une feuille d'essorage.

Appliquez la sous-couche sur la surface en peignant de petites lignes verticales que vous croiserez avec des lignes horizontales.

Veillez toujours à bien étirer la peinture pour qu'elle ne coule pas.

### 3 *Faites un test avant toute chose !*

Appliquez la peinture sur une partie cachée de l'abri. Attendez le temps de séchage et si vous appréciez le rendu, passez à l'application sur tout l'abri !

### 4 *Appliquez la peinture PVC :*

Mélangez la peinture à l'aide d'une baguette en bois pour obtenir une couleur et une texture uniforme. Peignez d'abord les angles et les rainures avec un pinceau à recharger (brosse ronde et pointue). Ces parties s'abîment plus vite que le reste, insistez bien, sans pour autant créer de coulure.

Continuez de peindre l'abri à l'aide de votre rouleau en suivant la même méthode que pour la sous-couche : peignez des bandes verticales, puis croisez avec des bandes horizontales.

Laissez sécher, puis repassez une deuxième couche en recommençant cette étape n°4.

### 5 *Entretenez l'abri :*

Pensez à laver la surface de l'abri une à deux fois par an et repeignez-le au gré de vos envies !