



3,07 m



**Carport double pente avec
préparation pour couverture
tuile 3,00 x 3,62 m
Ref. KA 3550 ST**

DIMENSIONS	
Dimensions :	
- Dimensions ext. au sol	3,00 x 3,62 m
- Surface brute au sol	10,86 m²
- Hauteur passage	2,20 m (avec platines métalliques)
- Hauteur totale	3,078 m (avec platines métalliques)
- Débords de toit	250 mm à l'égout (chevron) et 690 mm en pignon (panne)
- Dimensions couverture toit	3,50 x 5,00 m
- Surface projetée au sol	17,50 m²
CARACTERISTIQUES	
Structure	4 poteaux en épicéa du nord contrecollé, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Section 120 x 120 mm. 3 pannes en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 80 x 160 mm. 2 pignons avec entrait moisée en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 120 x 45 mm. Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur
Chevrons	Bois de charpente en épicéa / sapin massif, séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 section 95 x 45 mm.
Couleur	Bois naturel
Plancher	Sans plancher
Certification	PEFC
Garantie	2 ans
Recommandation d'utilisation	Usage domestique
Fournisseur	FORESTA
COLIS	
Dimension du colis (LxPxH)	400 x 120 x 50 cm
Poids du colis	380 kg



PLUS PRODUIT

- Poteaux très grosse section 12x12 cm
- Carport très qualitatif pour une grande longévité
- Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur.
- Assemblage avec tenon et mortaise et tourillons. Usinages sur centre en commande numérique.
- Produit PEFC
- Produit fabriqué en France

CONSEILS DE MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton ou des plots ou une terrasse bois

PRODUIT LIVRE

PRODUIT LIVRE MONTE

3760161076692

3760161076708