



Notice de Montage

TOIT TERRASSE ALUMINIUM

Réf : TT 3030 AL

TOIT TERRASSE ALUMINIUM

Réf : TT 3030 AL

**NOTICE A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER
EN CAS DE PRÊT OU DE VENTE DU TOIT TERRASSE VOUS DEVEZ COMMUNIQUER CETTE NOTICE A L'ACQUEREUR**

ATTENTION

- Il est formellement interdit de monter sur le toit du toit terrasse.
- En cas de chute de neige importante, supérieure à 5 cm, vous devez obligatoirement déneiger le toit de celui-ci afin d'éviter une surcharge importante et le risque de celle-ci. La société FORESTA sera dégagée de toute responsabilité en cas de litige lié à une surcharge due à la neige.

IMPORTANT

Le toit terrasse ne peut être installé dans les zones dont l'altitude est supérieure à 500 m.

IMPORTANT



ATTENTION :

- Ce toit terrasse est fabriqué avec des matériaux qualitatifs. Les toits terrasse HABRITA proposent de l'espace de rangement et de la protection contre les dommages causés par le soleil, la pluie légère, la sève, les excréments d'animaux ou d'oiseaux et un peu de neige. Veuillez à ancrer correctement la structure du toit terrasse HABRITA. Consulter le guide pour connaître les détails sur son ancrage. Il incombe à l'utilisateur d'assurer un ancrage adéquat et de garder le toit correctement posé et exempt de neige et de débris. Veuillez à lire et vous assurer de bien comprendre les détails de l'installation, les avertissements et les mises en garde avant d'entreprendre l'installation des toits terrasse HABRITA.

SECURITE :

- Certaines pièces peuvent être coupantes. Il faut être prudent lors de la manipulation des éléments.
- Toujours porter des gants, des lunettes de protection et des vêtements à manches longues lors de l'assemblage ou pendant toute opération de maintenance sur votre produit.
- Ne pas tenter de construire le produit dans des conditions venteuses ou humides. Pour éviter les blessures, ne pas laisser les enfants jouer autour ou à proximité de la zone d'assemblage du produit.
- Ne pas grimper ou ne pas se tenir debout sur le toit du produit.

DANGER :

- Avant d'entreprendre l'installation, vérifier les autorisations nécessaires et les réglementations auprès de votre mairie concernant les abris temporaires.
- Choisir correctement l'emplacement où placer votre toit terrasse.
- Placer le produit à l'abri des vents dominants.
- Choisir votre emplacement avant de commencer le montage. Vous assurer que la surface de montage est nivelée et qu'il n'y a pas d'objets pointus afin d'éviter tous risques de rayures ou de dommages sur le produit.
- VOUS TENIR ELOIGNE DES FILS ELECTRIQUES.
- Eviter les lignes électriques, les branches d'arbres et les autres types de structures. Avant de creuser, vérifier la présence de tuyaux ou de fils enfouis. Ne pas installer le toit terrasse HABRITA à proximité d'un toit ou de toute autre structure pouvant laisser tomber de la neige, de la glace ou des débris. Ne Suspendre AUCUN objet au toit ou aux câbles de soutien.
- Attention, en cas de non respect des recommandations de montage, la garantie ne pourra pas être appliquée.

NB : le montage sur le mur, le réglage de la distance du mur déterminent l'angle du toit et la profondeur totale (distance de la gouttière du mur). Si le mur est monté plus en hauteur et si la distance entre le mur et les piliers est diminuée, l'angle du toit augmente et la profondeur totale est diminuée. Serrez toutes les vis après avoir achevé l'assemblage. Il est recommandé, une fois la faitière posée, de mettre un joint en silicone (non fourni) afin d'assurer l'étanchéité et d'éviter ainsi toute infiltration d'eau entre le mur et la faitière.

Attention en cas de non respect des recommandations de montage, la garantie ne pourra pas être appliquée.


IMPORTANT

ATTENTION :


- Ne pas fumer et n'utiliser aucun dispositif produisant des flammes (barbecue, foyer, friteuse, bougie, lanterne) à proximité du toit terrasse. Ne pas ranger des liquides inflammables (essences, kérosène, pétrole lampant, etc..) à proximité du toit terrasse. Ne pas exposer le dessus du toit terrasse au feu ou à toute source de d'incendie.

ANCRAGE ET INSTALLATION DE L'ARMATURE :



- IL INCOMBE A L'UTILISATEUR D'ASSURER L'ANCRAGE ADEQUAT DE L'ARMATURE.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés au toit terrasse ou à son contenu par les catastrophes naturelles ou évènements particuliers. Tout toit terrasse n'étant pas ancré solidement risque de se déplacer et de causer des dommages, qui ne seront pas imputables au fabricant.
- Vérifier périodiquement les ancrages pour assurer la stabilité du toit terrasse.
- Le fabricant ne peut être tenu pour responsable si le produit commet des dégâts chez son propriétaire ou à l'extérieur de la propriété de celui-ci.
- Dès l'achat de votre toit terrasse, penser à faire la déclaration d'achat auprès de votre assurance afin d'être couvert en cas de tempête ou autres conditions météorologiques aboutissant à une détérioration du toit terrasse et d'être couvert lors d'une intempérie majeure déclarée « catastrophe naturelle » .
- Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.




EMPLACEMENT DES PIECES DANS LES CARTONS




#	 MM	X	#	 MM	X	#	 MM	X
1	 3000MM	1X	17		2X	28	 M5*18MM	36X
2	 3000MM	1X	18		4X	29	 3M	1X
6	 2100MM	1X	19		2X	30	 M5	1X
6A	 2100MM	1X	20		2X	31	 M6, M8	2X
7	 3000MM	1X	21		36X	A		1X
8	 3000MM	1X	22	 MS*76MM	8X	B		1X
9	 3000MM	6X	23	 M4*15MM	26X			
11	 3000MM	6X	24	 M5*15MM	4X			
14	 3000*573*6MM	5X	25	 M6*42MM	6X			
15		4X	26	 M6*15MM	26X			
16		4X	27	 M8*55MM	8X			





PIECES POUR ASSEMBLAGE


#	 MM	X	#	 MM	X	#	 MM	X
1	 3000MM	1X	17		2X	28	 M5*18MM	36X
2	 3000MM	1X	18		4X	29	 3M	1X
6	 2100MM	1X	19		2X	30	 M5	1X
6A	 2100MM	1X	20		2X	31	 M6, M8	2X
7	 3000MM	1X	21		36X	A		1X
8	 3000MM	1X	22	 M8*76MM	8X	B		1X
9	 3000MM	6X	23	 M4*15MM	26X			
11	 3000MM	6X	24	 M5*15MM	4X			
14	 3000*573*6MM	5X	25	 M6*42MM	6X			
15		4X	26	 M6*15MM	26X			
16		4X	27	 M8*55MM	8X			

29  1X	25  M6*42MM 6X	1
---	---	----------













4



26
4X

5



21




36X

28




36X


6




X2







X5




X6








26  4X	23  20X	24  4X	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">7</div>
---	--	---	--





26		26		9
	6X		2X	





23
6X


11

G1


G2

7


G1



G2



Pour maximiser l'étanchéité des gouttières, appliquer un mastic d'étanchéité d'extérieur (non fourni) à toutes les pièces en contact.



IMPORTANT

Le fabricant décline toute responsabilité dans les dégâts éventuels causés par le non-respect des instructions de l'installation du présent document, décline toute responsabilité en cas de modification arbitraire des pièces d'origine. La corrosion des pièces métalliques : sur votre toit terrasse certaines pièces de jonction ou de fixation au sol peuvent être en acier. Nous vous recommandons, en cas de brouillard salin ou d'air chargé de sel, d'entretenir les pièces sur votre carport. Le produit n'est pas garanti contre la corrosion due au vent salin.

CONSIGNES D'ENTRETIEN

- Nettoyer à l'eau claire ou avec des produits au PH neutre,
- Déblayer les feuilles qui peuvent obstruer le toit et la gouttière d'évacuation .