


Caractéristiques techniques

- Pin traité autoclave (couleur : marron)
- Profils de toit en aluminium : gouttière, profil d'étanchéité au mur et profil de jonction
- Plaque de polycarbonate de 6 mm d'épaisseur
- Conçu en France
- Brevet déposé
- Quincaillerie incluse : visserie, boulonnerie inox, platines de sol galvanisées à chaud
- Pose sur sol et mur plan et d'aplomb (fixations non incluses)
- Interdiction de monter sur la toiture
- Épaisseur de neige maximum : 15 cm (au-delà il faut déneiger)





- Surface du toit : 22,54 m² (gouttière incluse)
- Surface couverte : 22,30 m² (gouttière incluse)
- Dimensions extérieurs (LxPxH) : 7,37 x 3,03 x 2,74 m (gouttière incluse)

Note : les dimensions du produit sont ajustables en fonction des besoins particuliers (voir schémas ci-contre)

- Section des poteaux : 9,0 x 9,0 cm
- Section des chevrons : 4,5 x 9,0 cm
- Hauteur des poteaux : 210,0 cm
- Longueur des chevrons : 300,5 cm

- Garantie structure bois : 2 ans
- Garantie toit polycarbonate : 10 ans

- Option : toile d'ombrage



Caractéristiques logistiques

- Dimensions du colis bois ① (LxlxH) : 3,01 x 0,37 x 0,22 m
- Poids du colis bois ① : 67 kg
- Quantité de colis bois ① : 1 unité
- Dim. du colis quincaillerie ① (LxlxH) : 0,30 x 0,20 x 0,17 m
- Poids du colis quincaillerie ① : 3 kg
- Quantité de colis quincaillerie ① : 1 unité
- Dimensions du colis toit ① (LxlxH) : 3,05 x 0,65 x 0,09 m
- Poids du colis toit ① : 16 kg
- Quantité de colis toit ① : 1 unité

- Dimensions du colis bois ② (LxlxH) : 3,01 x 0,27 x 0,22 m
- Poids du colis bois ② : 50 kg
- Quantité de colis bois ② : 3 unités
- Dim. du colis quincaillerie ② (LxlxH) : 0,30 x 0,20 x 0,17 m
- Poids du colis quincaillerie ② : 1,5 kg
- Quantité de colis quincaillerie ② : 3 unités
- Dimensions du colis toit ② (LxlxH) : 3,05 x 0,65 x 0,09 m
- Poids du colis toit ② : 15 kg
- Quantité de colis toit ② : 3 unités